

FONDO DC SV 0011

Fondo de solvente acrílico de dos componentes, con tecnología de doble cuidado, para pisos de madera.



Descripción

FONDO DC SV 0011 es un fondo de disolvente de acrílico de dos componentes, de doble reticulación (UV + Induritore DC 0018), adecuado para aplicaciones industriales, pulverización o barnizadora a cortina.

Características

Preparación	5% INDURITORE DC 0018
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a cortina
Eventual dilución	DILUENTE per VERNICI UV
Rendimiento	60 - 100 g/m ²
Vida útil	3-4 h
Lijado	inmediatamente después de lámparas UV
Resistencias químico/físicas	buene
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	22,5 L (20 + 2,5)
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE DNE

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FONDO DC SV 0011, mezclado con INDURITORE DC 0018 y diluido en un 30% con DILUENTE PER VERNICI UV, se recomienda como primera mano en el siguiente ciclo de pintura:

- * FONDO DC SV 0011
- * Flash off ca. 10' 35/40°C
- * lámparas UV
- * Lijar con papel abrasivo granular 220/320
- * FINITURA DC SV 0024 (Véase la ficha técnica)
- * Flash off ca. 10' 35/40°C
- * lámparas UV

Como alternativa a FONDO DC SV 0011, puede dar dos manos de FINITURA DC SV 0024.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.