

IDRO WAX OIL 2K

Dispersión de cera a base de agua con efecto natural



Descripción

IDRO WAX OIL 2K es una dispersión de cera a base de agua súper mate con un efecto crudo que da a los pisos de madera un aspecto natural, mejorando la suavidad y la apariencia natural del grano de madera.

Características

Relación de catálisis	bicomponente (10/1 INDURITORE UW 110)
Aplicación	pulverizador
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Lijado	24 h ⁽¹⁾
Rendimiento	70-90 gr/m ²
Brillo/Opacidad	5 gloss ⁽²⁾
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	27,5 L (25+2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +30°C

Modalidad de utilización

Aplicar IDRO WAX OIL 2K sobre superficies previamente lijadas con papel de grano 150/180 y proceder a la aplicación del aceite sobre la madera no tratada (libre de polvo, grasa y suciedad). LIOS WATER OIL se puede mezclar con INDURITORE UW 110 en la proporción indicada para aumentar la resistencia a los líquidos y obtener un efecto más mate. Para aplicaciones industriales están disponibles las siguientes versiones: LIOS WATER OIL HV. Es posible aplicar, por medio de una máquina de rollo, 2/3 capas incluso en un día (20-30 g/m²), después de lijar con papel de grano 320 entre las diversas capas, de acuerdo con los tiempos indicados anteriormente.

Agitar bien antes de usar.

IDRO WAX OIL 2K mezclado con INDURITORE UW 110, en la proporción indicada, se aplica mediante sistemas de pulverización manuales y/o mecánicos. Aplicar 70-90 g/m² de IDRO WAX OIL 2K sobre madera previamente lijada y después de 12-24 horas, después de lijar, proceder a la aplicación de la segunda capa. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los suelos tratados con IDRO WAX OIL 2K debe realizarse con la línea de productos VELUREX (ver fichas de datos relacionadas).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.