

Ficha técnica

Art.: LBIO050X | Rev.: 14-09-2026 | Ver: 3.9

LIOS B-OIL Colorato

Aceite pigmentado para pavimentos de madera



Descripción

LIOS B-OIL Colorato es una mezcla de aceites pigmentados para el tratamiento de pisos de madera. Su facilidad aplicativa permite de obtener una superficie lisa, uniforme y sin "marcas de superposición" LIOS B-OIL Colorato es disponible en 18 variantes, todas mezclables entre ellas obteniendo una "gama" de colores infinita.

Características

Aplicación	buffer, espátula de goma, esparcidor, esponja, trapo
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	LIOS SOLV
Secado superficial	24/48 h ⁽¹⁾
Secado total	15-30 días ⁽¹⁾
Rendimiento	30-40 m²/L (en función de la lijado)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

Gamma colori :

* castaño	* Alerce	* Gris paloma
* Vainilla	* Havana	* Rojo cereza
* Roble oscuro	* Nogal oscuro	* Gris
* Gris marengo	* Nogal Classico	* Blanco
* Super Blanco	* Negro	* Wengè
* Teca	* Gris titanio	* Gris piedra
* según muestra		

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar. Alisar y estucar el parqué lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150. Estender LIOS B-OIL Colorato trabajando el producto de manera que favorezca la penetración en el interior de la madera. Pasados 15-20 minutos desde la aplicación uniformar el pavimento usando el buffer equipado con fieltro suave (blanco) y un trapo, distribuyendo los eventuales excesos de producto. Usar el trapo para ambientes de pequeñas dimensiones. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS Natural Look Wax, OIL BEE según el ciclo elegido (véanse relativas fichas técnicas). Después de 72 horas es posible aplicar STAR 2K, TRAFFIK 2K, WOOD 2K o DUROLACK MC 50 (véanse relativas fichas técnicas).

Notas

Para contener lo mas posible el amarillamiento en el tiempo; El ciclo de barnizado aconsejado sobre LIOS B-OIL BIANCO/ LIOS B-OIL SUPER BIANCO consiste en la aplicación de una capa de CHIM TABU FD (véanse relativas ficha técnica).

Para obtener una mezcla homogénea se recomienda agitar el contenido de la lata con la ayuda de un bastón.

Además, cuando se han de tratar grandes áreas, a fin de obtener un color uniforme, se recomienda verter todas las latas de aceite en un contenedor.

El lijado no homogéneo, influencia negativamente el absorbimento uniforme de la tinta.

Notas sobre transporte.

Las versiones BLANCO, SUPER BLANCO y GRIS no deben ser considerados peligrosos según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

Advertencias

Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

	· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.
--	---

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_B-OIL_Colorato.pdf