

Ficha técnica

Art.: LBIO000X | Rev.: 14-09-2026 | Ver: 3.9

LIOS B-OIL Natural Look

Aceite de tratamiento para pisos de madera



Descripción

LIOS B-OIL Natural Look es un aceite para el tratamiento de pisos de madera. LIOS B-OIL Natural Look penetra en profundidad protegiendo la madera exaltando el aspecto suave y natural de la madera.

Características

Aplicación	buffer, espátula de goma, esparcidor, esponja, trapo
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	LIOS SOLV
Secado superficial	12-24 h ⁽¹⁾
Secado total	15 días ⁽¹⁾
Rendimiento	30-40 m²/L (en función de la porosidad de la madera)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Alisar y estucar el parquet lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150. Extender uniformemente LIOS B-OIL Natural Look trabajando el producto de manera que favorezca la penetración. Después de 15-20 minutos de la aplicación, pasar el buffer con fieltro suave (blanco) y un trapo para uniformar el suelo y distribuir los eventuales excesos de producto. Usar el trapo para ambiente de pequeñas dimensiones. En el caso de que se deban tratar maderas muy porosas de fibra ancha, repetir todo el ciclo después de 12-24 horas. La operación de afieltrado de la segunda aplicación deberá efectuarse con un paño absorbente para facilitar la eliminación de los excesos. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM Fissativo, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS Natural Look Wax o OIL BEE según el ciclo elegido (véanse relativas fichas técnicas). El suelo es caminable después de 24 horas, pero alcanza el máximo de la resistencia después de 15 días.

El mantenimiento del piso de madera barnizado con LIOS B-OIL Natural Look se efectúa normalmente con la linea LIOS (véanse relativas fichas técnicas).

Advertencias

Paños, rodillos, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_B-OIL_Natural.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.