

LIOS BALM Fissativo HV

Aceite natural de protección para pavimentos aceitados con tratamiento industrial



Descripción

LIOS BALM Fissativo HV es un aceite de protección para aumentar la resistencia y la hidrorrepelencia superficial.

Características

Aplicación	pulverizador, barnizadora a rodillo
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	70" Ford 2
Eventual dilución	diluyente LIOS SOLV
Secado superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Secado total	15 días ⁽¹⁾
Rendimiento	20-30 gr/m ² (en función de la porosidad de la madera)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	25 lt
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +30°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Aplicar LIOS BALM Fissativo HV con maquinas industriales con rodillo aplicador para el aceitado de plancha de madera.

LIOS BALM Fissativo HV se puede aplicar con pistola rociadora, pero la superficie necesida un cepillado inmediato para uniformar la superficie y distribuir los eventuales excesos de producto.

Advertencias

Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.