

LIOS BIOIL 2K

Tratamiento de dos componentes a base de aceites naturales para pavimentos de madera



Descripción

LIOS BIOIL 2K es un tratamiento de dos componentes de alta resistencia química para la protección física de los pavimentos de madera que ha de aplicarse en una sola capa. Dona al pavimento una excelente cobertura, un aspecto caliente y mórvido y una extrema facilidad de mantenimiento. LIOS BIOIL 2K está formulado con aceites naturales de origen vegetal, no contiene agua, disolventes y es por lo tanto considerado un producto VOC FREE.

Características

Relación de catálisis	10/2
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	buffer
Eventual dilución	preparado para usar
Rendimiento	10-15 g/m ² , en función de la porosidad de la madera
Vida útil	4-5 h ⁽¹⁾
Secado superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Secado total	1 semana ⁽¹⁾
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1,2 Kg (1+0,2) - 6 Kg (5+1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

STANDARD: para mantener el pavimento natural.
COLORED: Disponible en varios colores y para la muestra.

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Alisar y estucar el parqué lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150 o red. Aspirar con precisión la superficie y luego proceder con la aplicación de LIOS BIOIL 2K.

Mezclar en peso el componente LIOS BIOIL 2K Comp.A con el componente B de acuerdo con la catálisis indicada para obtener una mezcla homogénea.

Proceder a la aplicación de Lios BIOIL 2K usando un buffer equipado de almohadilla/disco blanco, vertiendo el producto en el agujero central y no directamente sobre el pavimento. Extender LIOS BIOIL 2K uniformemente sobre toda la superficie, trabajando en un tiempo que oscila entre 5-10 minutos. Esperar 5 minutos y luego, con un paño de algodón blanco colocado bajo el

fieltro/ disco blanco, limpiar la superficie con el buffer para quitar el exceso y alisar el pavimento.

El suelo tratado con LIOS BIOIL 2K es caminable después de 24 horas. Alcanza el máximo de la resistencia al tráfico peatonal y a los líquidos después de 15 días a 20° C y 65% de humedad relativa, por lo tanto, antes de realizar cualquier operación de limpieza y/ o mantenimiento, esperar este intervalo de tiempo.

Es posible que algunos tipos de madera muy ricos en extractos puedan retardar el proceso de secado.

En particular: la limpieza ordinaria se debe realizar con el paño suave "Chimiver Maintain" humedecido con VELUREX CLEANER STAR SUPER (véase relativa ficha técnica); para nutrir y limpiar utilizar LIOS SOFT BALM (véase relativa ficha técnica).

El mantenimiento se llevará con LIOS BIOIL 2K o LIOS TALITA Plus (véase relativa ficha técnica), dependiendo del desgaste.

No es recomendado utilizar paños/trapos demasiado agresivos y/ o abrasivos.

Advertencias

Mopa y fieltro utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_BIOIL_2K.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.