

LIOS BIOIL Colorato

Aceite natural colorante para pisos de madera



Descripción

LIOS BIOIL Colorato es una mezcla de aceites naturales pigmentados para el tratamiento de pisos de madera. Su facilidad aplicativa permite de obtener una superficie lisa, uniforme y sin "marcas de superposición" LIOS BIOIL Colorato es disponible en 18 variantes, todas mezclables entre ellas obteniendo una "gama" de colores infinita.

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Aplicación | buffer, espátula de goma, esparcidor, esponja, trapo |
| Temperatura de aplicación | +10°C ÷ +25°C |
| Eventual dilución | LIOS SOLV |
| Secado superficial | 24/48 h ⁽¹⁾ |
| Secado total | 15-30 días ⁽¹⁾ |
| Rendimiento | 40-60 m ² /L (en función de la lijado) |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año ⁽²⁾ |
| Confecciones | 1 L |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE DNE |

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

Gamma colori :

- | | | |
|----------------|------------------|---------------|
| * castaño | * Alerce | * Gris paloma |
| * Vainilla | * Havana | * Rojo cereza |
| * Roble oscuro | * Nogal oscuro | * Gris |
| * Gris marengo | * Nogal Classico | * Blanco |
| * Super Blanco | * Negro | * Wengè |
| * Teca | * Gris titanio | * Gris piedra |
- * según muestra

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar. Alisar y estucar el parqué lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150. Estender LIOS BIOIL Colorato trabajando el producto de manera que favorezca la penetración en el interior de la madera. Pasados 15-20 minutos desde la aplicación uniformar el pavimento usando el buffer equipado con fieltro suave (blanco) y un trapo, distribuyendo los eventuales excesos de producto. Usar el trapo para ambientes de pequeñas dimensiones. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL WAX, OIL BEE según el ciclo elegido (véanse relativas fichas técnicas). Después de 72 horas es posible aplicar ECOSTAR 2K, ECOTRAFFIK 2K, ECOWOOD 2K o DUROLACK MC 50 (véanse relativas fichas técnicas).

Notas

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.

Para contener lo más posible el amarillamiento en el tiempo; El ciclo de barnizado aconsejado sobre LIOS BIOIL BIANCO/ LIOS BIOIL SUPER BIANCO consiste en la aplicación de una capa de CHIM TABU FD (véanse relativas ficha técnica).

Para obtener una mezcla homogénea se recomienda agitar el contenido de la lata con la ayuda de un bastón.

Además, cuando se han de tratar grandes áreas, a fin de obtener un color uniforme, se recomienda verter todas las latas de aceite en un contenedor.

El lijado no homogéneo, influencia negativamente el absorbimento uniforme de la tinta.

Notas sobre transporte.

Las versiones BLANCO, SUPER BLANCO y GRIS no deben ser considerados peligrosos según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

Advertencias

Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_BIOIL_Colorato.pdf