

## Ficha técnica

Art.: VNAT000X | Rev.: 11-09-2026 | Ver: 3.6

# LIOS NATURAL LOOK WAX

**Mezcla de ceras para el encerado en frío de suelos**



### Descripción

LIOS NATURAL LOOK WAX es una mezcla de ceras de alta calidad, por lo que es adecuado para el encerado en frío de suelos de madera, barro cocido y muebles. El alto punto medio de fusión de las ceras confiere a los productos tratados una excelente dureza superficial y un notable brillo. La tendencia al blanqueamiento es particularmente reducida gracias a la presencia de ceras.

### Características

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Relación de catálisis         | monocomponente                       |
| Temperatura de aplicación     | +10°C ÷ +25°C                        |
| Aplicación                    | espátula de goma, paño, pincel plano |
| Secado superficial            | 12-24 h <sup>(1)</sup>               |
| Secado total                  | 2 semanas <sup>(1)</sup>             |
| Eventual dilución             | LIOS SOLV                            |
| Rendimiento                   | 1 L / 25-30 m <sup>2</sup>           |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año <sup>(2)</sup>                 |
| Confecciones                  | 1 L - 5 L                            |
| Limpieza de las herramientas  | LIOS SOLV (de producto fresco)       |

1 a 20°C y 65% de H.R.  
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

### Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Lije y rellene el suelo de madera lijando con papel abrasivo de grano 100/120, luego pase el fieltro High Pro para obtener una superficie que pueda absorber el producto de manera uniforme. Otra opción es terminar el suelo con papel de lija o malla de grano no superior a 150. Extender con trapo o con un solo cepillo LIOS NATURAL LOOK WAX, trabajando el producto para favorecer su penetración. Aplicar una cantidad homogénea de cera evitando acumulaciones de producto. Después de la aplicación de la cera proceder con el pulido utilizando paño/fieltro de lana suave hasta obtener un aspecto de espejo. El resultado óptimo se obtiene aplicando 2/3 capas de LIOS NATURAL LOOK WAX.

#### Aplicación sobre barro cocido:

Aplicar con trapo o con un solo cepillo LIOS NATURAL LOOK WAX, trabajando el producto para favorecer su penetración. Aplicar una cantidad homogénea de cera evitando acumulaciones de producto. Si el resultado obtenido, después de aplicar una mano, no es el deseado, se recomienda la aplicación de una segunda capa de LIOS NATURAL LOOK WAX. En el caso de suelos absorbentes, se recomienda la aplicación de WAX CARE (véase la ficha técnica correspondiente).

#### Mantenimiento

Antes de la aplicación, retire cualquier marca negra en el suelo causada por el pisoteo intenso con suelas de goma con un paño

empapado en diluyente LIOS SOLV (consulte la hoja de datos correspondiente). Pase sobre la superficie una pequeña cantidad de LIOS NATURAL LOOK WAX diluida en proporción de 1 a 1 con LIOS SOLV; espere a que la superficie se mate y pule con la pulidora o con un paño suave.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con LIOS NATURAL LOOK WAX debe realizarse con VELUREX Cleaner Star (ver las fichas técnicas correspondientes).

### Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños. No beber ni inhalar. Evitar el contacto con los ojos.

### Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.