

LIOS SUNDECK WOOD OIL

Agente de impregnación para la madera de exteriores



Descripción

LIOS SUNDECK WOOD OIL es un impregnante para la madera de exteriores. Esta indicado especialmente para el tratamiento de pisos de madera de exteriores (bordes de piscinas, terrazas, pasarelas), marcos, cenadores, cercas, techados de madera. Está compuesto de aceites naturales y sintéticos, aditivados de absorbentes de rayos ultravioletas y de especiales antienviejecedores contra el deterioro de la madera. No se agrieta. Está disponible también la versión LIGHT, especialmente para el tratamiento de pisos de madera de exteriores de proveniencia Sud Americana (e.j. IPÉ Lapacho, Tobacco, etc.) y otras maderas que deben ser pintados en autoclave (normalmente de color verde). No degrada gomas y juntas de dilatación. Se recomienda de hacer pruebas antes la utilización.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	Pincel, Trapo
Eventual dilución	LIOS SOLV
Rendimiento	1 L/13 m ² ca
Sin polvo	6 h ⁽¹⁾
Sin impronta	24 h ⁽¹⁾
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 L - 5 L
Limpieza de las herramientas	LIOS SOLV

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

STANDARD: pigmentado para dar una tonalidad más cálida al decking.

LIGHT: para mantener en color natural el decking.

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar. Antes de la aplicación de LIOS SUNDECK WOOD OIL, proceda con una buena preparación de la madera, preferiblemente con papel de lija de grano 100. Aplicar la primera capa de LIOS SUNDECK WOOD OIL usando un pincel/trapo, evitando excesos. Pocos minutos después de la aplicación, es posible utilizar un pincel limpio para eliminar los excesos de producto. Si es necesario, aplicar una segunda mano de producto después de 24/48 horas sin lijar.

Advertencias

Trapos, esponjas, brochas usadas después de la aplicación (y eventual polvo de lijado) deben ser mojados con abundante agua después del uso para evitar la autoignición.

Advertencias

Una vez que el estano se ha abierto, el almacenamiento prolongado del producto puede dar lugar a la formación de una película superficial en él. Esta piel no compromete las características del producto, que puede utilizarse después de la eliminación de la piel formada y diluir el producto con LIOS SOLV o licores blancos.

Lavado y mantenimiento ordinario

Para el lavado y la limpieza de pisos exteriores utilizar LIOS SUNDECK SOAP (jabón detergente nutriente) siguiendo las indicaciones de empleo. Elimina con eficacia la suciedad, residuos de cloro y salinidad, etc.

Para el mantenimiento aconsejamos el uso de LIOS SUNDECK SOAP cada 15 días (véanse relativa ficha técnica).

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.