Chimiver®
"Your floors partner"

Ficha técnica

Art.: PRCM000X | Rev.: 27-08-2026 | Ver: 3.6

PRYMAREN CREAM

Prymer acrílico a base de agua monocomponente de alto rendimiento para microcemento

Descripción

PRYMAREN CREAM es un aislante acrílico monocomponente a base resinas con alta recistencia al amarillamiento en dispersión acuosa apto para la preparación de microcementos antes de el siquiente barnizado con productos de la línea STAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2). Gracias a su formulación especial PRYMAREN CREAM mejora la adherencia de barnizes a base de agua sobre microcementos y soportes minerales y aumenta la su resistencia de el suporto a agente alcalinos y agua. PRYMAREN CREAM es apto para microcemento claro y/o oscuro gracias a su elevada reticulación y su resistencia al amarillamiento.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	PURO: espátula; DILUIDO: rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	10-20% agua
Rendimiento	70-80 g/m²
Sobrebarnizado sin lijar	3-4 h (1)
Secado total	12-24 h (1)
Estabilidad de almacenamiento	1 año (2)
Confecciones	5 Kg
Limpieza de las herramientas	Agua (a primer fresco)

1 *a 20°C y 65% de H.R.*
2 *en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C*

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

La superficie de colocación debe estar perfectamente endurecida. Estructuralmente sana, seca, limpia y libre de grasa y/o cera.

En caso de pisos antiguos o tratados previamente, lavar cuidadosamente la superficie con VELUREX Sgrassatore (véanse relativas fichas técnicas).

Microcementos

En presencia de sustratos sanos aplicar con llana lisa una sola capa de PRYMAREN CREAM puro y proceder después de aproximadamente 3 horas, cuando la superficie es transitable y dentro de 8 horas seguir con la aplicación de productos de la linea STAR 2K per Pavimenti in Resina (10-2) (veànse relativas fichas tecnicas). Para aplicaciones verticales, use el producto puro, si aplicado al piso es posible usarlo puro o diluido con 10-20% de agua aplicándolo con un rodillo o brocha

Promotor de adherencia

Es posible aplicar PRYMAREN CREAM entre una capa y otra de microcemento para mejorar la adherencia y poder de impermeabilización.

Note:

Siga los tiempos de aplicación del fabricante de microcementi.

Esperar la maduración completa del microcemento antes de la aplicación de PRYMAREN CREAM, es aconsejable planificar el trabajo para no exceder de 8 horas entre las diferentes manos del producto de aplicar, de lo contrario es necesario lijar ligeramente la primera capa de PRYMAREN CREAM ya aplicado.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_PRYMAREN_CREAM.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.