

PRYMER X-BLOCK

Imprimación monocomponente de poliuretano con bajo umbral olfativo



Descripción

PRYMER X-BLOCK es un imprimador monocomponente de poliuretano higoindurable de bajo umbral olfativo para la reestructuración y la fijación de elementos de madera estructuralmente inestables y/o parcialmente desprendidos del subsuelo. PRYMER X-BLOCK está listo para usar y su bajo umbral olfativo también lo hace ideal para su uso en condominios o áreas densamente habitadas.

Características

Relación de catálisis	Monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	llana lisa
Rendimiento	5-10 m ² /L
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5 L
Secado	24 h
Limpieza de las herramientas	DILUENTE ACETONE - DILUENTE DMC 50

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Si es posible, lije con un papel de grano 60 para permitir una fácil penetración de la imprimación. Vierta PRYMER X-BLOCK en el suelo y use una espátula lisa para distribuir y penetrar en las juntas, para llenar y consolidar todos los huecos debajo del piso. Si es necesario, repita la aplicación con una segunda mano. Golpear la superficie del parquet para mejorar la introducción del producto en la madera subyacente. Después de 24 horas, verifique que el piso esté completamente bloqueado y continúe con el lijado normal y el acabado posterior.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.