

RAINCOAT FLOOR

Impregnante al agua para madera de exteriores



Descripción

RAINCOAT FLOOR es un aceite impregnante al agua para madera. Está indicado especialmente para el tratamiento de pisos de madera en el exterior (bordes de piscinas, terrazas, pasillos), cerramientos, pabellones de jardín, vallas y marquesinas de madera. RAINCOAT FLOOR está compuesto de aceites emulsionantes y resinas al agua, cuyos grupos reactivos se ligan a la lignina de la madera, reforzándola y retrasando su degradación notablemente (agrisamiento).

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Relación de catálisis | monocomponente |
| Temperatura de aplicación | +10°C ÷ +25°C |
| Aplicación | trapo, pincel, inmersión, aplicador de cera |
| Eventual dilución | agua |
| Rendimiento | 1 L/10 m ² |
| Sin polvo | 2 h ⁽¹⁾ |
| Sin impronta | 4 h ⁽¹⁾ |
| Lijado | no lijable |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año ⁽²⁾ |
| Confecciones | 1 L |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE DNH 40 (a producto fresco) |

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

RAINCOAT FLOOR :

STANDARD: pigmentado para dar una tonalidad más cálida al decking.

LIGHT: para mantener en color natural el decking.

COLORATO: disponible en colores bajo pedido.

Modalidad de utilización

Agitar RAINCOAT FLOOR antes del uso y proceder con una buena preparación de la madera, preferiblemente con papel abrasivo de grano 120. Aplicar una mano de RAINCOAT FLOOR a lo largo de la veta de la madera, de manera continuada evitando interrupciones. Después de 2/4 horas sin lijar aplicar una segunda mano con las mismas modalidades.

Para evitar superposiciones y diferencias cromáticas en la madera tratada, se aconseja tirar muy bien el producto, sin dejar excesos.

La aplicación de RAINCOAT FLOOR está aconsejada en las horas matutinas cuando la temperatura del pavimento es más fresca. Si la aplicación se hace a pleno sol se aconseja humedecer el suelo antes de proceder. No aplique a temperaturas por encima de los +30°C.

Lavado y mantenimiento ordinario

Para el lavado y la limpieza de los revestimientos externos utilizar LIOS Sundeck Soap (jabón detergente nutriente) siguiendo las indicaciones de uso. Elimina con eficacia la suciedad, residuos de cloro y salinidad, etc.

Notas:

En sistemas que incluyen productos pigmentados de colores, tal como el blanco, gris o colores pasteles, es necesario efectuar unas pruebas previas sobre la madera que vamos a pintar, sobre todo si se trata de maderas tal como la Garapa, Ipe Lapacho o maderas duras en general, al fin de evaluar con atención eventual "sangriamiento".

Para el mantenimiento aconsejamos el uso de LIOS Sundeck Soap cada 15 días (véanse relativa ficha técnica).

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.