

Ficha técnica

Art.: MLTSCAC0000 | Rev.: 29-06-2022 | Ver: 3.1

SERIE CAC

Concentrados coloreados al agua para tintes



¤Descripción

Dispersión de pigmentos de alta concentración en agua caracterizada por una alta estabilidad a la luz y una excelente cobertura. Ningún efecto de sangrado, buen poder uniformante, excelente resistencia al sobrebarnizado, excelente resistencia al sobrebarnizado con poliuretánicos, acrílicos y productos fotoreticulables. Se utilizan principalmente para la preparación de tintes semiopacos para la pintura de esencias leñosas de interior.

¤Características

Aspecto	liquido
Aplicación	pincel, trapo, pulverizador, rodillo
Eventual dilución	agua
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	1 L - 5 L

¹ en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

***Versiones**

0010 Giallo medio	0020 Rosso ossido	0021 Magenta
0080 Neго	0090 Bianco	

¤Modalidad de utilización

Los CAC no están listos para usar, pero necesitan una dilución que puede variar según la intensidad deseada y el tipo de aplicación. Diluidos en agua y en combinación con vehículos especiales, se pueden aplicar manualmente, por pulverización o con máquinas de pintura de rodillo. Se pueden mezclar con concentrados de la serie CUC en todas las proporciones para lograr variaciones en la cobertura y el brillo. Los CAC son adecuados para el grabado de acabados de agua para interiores.

¤Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.