

SERIE CUC

Concentrados de colores universales para tintes



Descripción

Solución en disolventes orgánicos de colorantes metálicos complejos bisulfonados, caracterizados por una buena estabilidad a la luz, una excelente transparencia, brillo y uniformidad. Buena resistencia al sobrebarnizado con poliuretanos, acrílicos y productos fotoreticulables. Se utilizan para la pintura de las maderas de interior.

Características

Aspecto	líquido
Aplicación	pincel, trapo, pulverizador, rodillo
Eventual dilución	con agua o disolventes
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	1 L - 5 L

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Los CUC no están listos para usar, pero necesitan una dilución que puede variar según la intensidad deseada y el tipo de aplicación. Diluidos en disolventes orgánicos o agua adecuados y en combinación con vehículos especiales, se pueden aplicar manualmente, en aerosol o con máquinas de pintura de rodillo. Se pueden mezclar con los concentrados de las series CSC y CAC (ver especificaciones técnicas) en todos los informes para obtener variaciones en la cobertura y el brillo. Pueden ser utilizados como correctivos para dar brillo y tridimensionalidad en acabados poliuretánicos, acrílicos, pátinas de trapo y de paqueta.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.