

SERIE VSC

Vehículos de disolvente Chimiver



Descripción

La serie VSC incluye todos los vehículos de base disolvente para la preparación de tintes para madera. Dependiendo del tipo de aplicación y las características requeridas, puede elegir entre diferentes tipos de vehículos.

Características

Aspecto	líquido / líquido viscoso
Aplicación	pincel, trapo, pulverizador, rodillo
Temperatura de aplicación	10°C - 25°C
Eventual dilución	DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	1 L - 5 L - 10 L

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

VSC-0010: Vehículo de viscosidad media de uso general específico para aplicaciones de pulverización, pulverización/trapo y rodillo de esponja. Velocidad de secado media.

VSC-0011: Vehículo de alta viscosidad específico para tintes aplicados con rodillo de goma. Utilizado en corte con VSC-0010 para cambiar la viscosidad del tinte. Secado rápido.

VSC-0015: Vehículo para aplicaciones de pulverización en las que se requiere una excelente uniformidad de tinte y bajo marcado de poro.

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.