

Ficha técnica

Art.: ECON000X | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.5

STARTER

Fondo al agua monocomponente acrílico de secado rápido para pisos de madera



Descripción

STARTER es un fondo acrílico monocomponente base agua de precio económico específicamente desarrollado para la primera mano en sistemas de barnizado totalmente en base agua para pisos de madera u otras estructuras de madera. STARTER posee excelentes características químico/físicas, cuales: transparencia, rápido secado y extrema facilidad de lijado acompañada de un buen contenido de sólido.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	70-100 g/m²
Sin polvo	20' ⁽¹⁾
Sin impronta	30' ⁽¹⁾
Lijado	12 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	1-3 h ⁽¹⁾
Oxidación de la madera	baja
Llenado del poro	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar muy bien antes del uso. STARTER debe ser aplicado en piso previamente estucado, lijado con papel de lija granos 120 ó 150 y cuidadosamente aspirado. Después de dos horas de la aplicación (sin lijar) o después de un intervalo de tiempo más largo (en este caso lijar con grano 280/320) aplicar directamente la segunda mano de STARTER o bien la mano de barniz a acabar con la siguientes opciones (STAR, STAR 2K, WOOD 2K ou TRAFFIK 2K) consultando sus relativas fichas técnicas.

Nota: Para maderas que contienen taninos hay que hacer pruebas de aplicación al fin de corroborar la reacción del tanino con el agua.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STARTER.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.