Chimiver®
"Your floors partner"

Ficha técnica

Art.: ESNA003A | Rev.: 29-09-2026 | Ver: 3.7

STAR 2K Natural Look

Barniz de dos componentes poliuretànica al agua con efecto natural para pisos de madera

Descripción

STAR 2K Natural Look es un barniz bicomponente poliuretanico al agua con efecto natural. El uso de resinas especiales con pH controlado permite que la madera no se oxida a la luz y mantiene su color invariable en el tiempo. El piso barnizado con STAR 2K Natural Look aparece no oxidado y tiene aspecto muy opaco (efecto natural). STAR 2K Natural Look también ha las características químicas y físicas optimas y es adecuado para los pisos de alto tráfico.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H20
Rendimiento	80 - 100 g/m²
Sin polvo	30' *(1)*
Sin impronta	2 h *(1)*
Vida útil	2 h *(1)*
Lijado	24 h *(1)*
Sobrebarnizado sin lijar	4 - 12 h *(1)*
Brillo/Opacidad	6-8 gloss *(2)*
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	excelente
Oxidación de la madera	ausente
Estabilidad de almacenamiento	1 año *(3)*
Confecciones	5,5 L (5+0,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 *a 20°C y 65% de H.R.*
2 *sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.*
3 *en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C*

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

STAR 2K Natural Look catalizado en la relación indicada y mezclado de manera homogénea, se aplica sobre el pavimento de madera previamente estucado, lijado y cuidadosamente aspirado. Cuando condiciones de trabajo son criticas (alta temperatura, baja humedad o grandes superficies), es recomendable la adición de DILUENTE DR H20 en cantidades 5-10% (Ver ficha técnica). Después de 24 horas lijar con papel o red de grano 220 y continuar con la aplicación de una segunda mano de STAR 2K Natural Look. Para obtener el efecto natural en su totalidad, se recomienda no utilizar los fondos y limitarse a dos manos de STAR 2K Natural Look. Una dosis excesiva podría causar un aumento de brillo de el barniz y cerrar los poros de la madera que podría resultar en una pérdida de la "naturalidad". STAR 2K Natural Look es especialmente indicado para el tratamiento de pisos de roble, y de todos modos para maderas claras. En la aplicación es fundamental que el barniz catalizado se "trabaje" muy bien y que las pasadas de rodillo se "crucen" y se "extiendan" de manera que no haya ningún defecto de continuidad o encaballamiento en el producto endurecido. Se recomienda hacer la pruebas preliminares en cada lote de madera. No aplicar sobre la madera oscura (iroko, teca, wengué, etc.). La completa estabilización del color de la madera ocurre cuando la segunda mano de producto es totalmente endureciada risults abrigo para ser endurecido (48 horas). El mantenimiento del piso de madera barnizado con STAR 2K Natural Look se efectúa normalmente con la linea VELUREX (véanse relativas fichas técnicas).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_STAR_2K_Natural_Look.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.