

STUCCO W

Estuco de agua para pisos de madera



Descripción

STUCCO W es un producto monocomponente ideal para el estucado de pequeños defectos superficiales del parquet antes de proceder con el barnizado final.

Características

Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Color	disponible en diferentes colores
Aplicación	espátula lisa
Eventual dilución	agua
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	5 kg
Limpieza de las herramientas	agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Aplicar STUCCO W directamente sobre las partes interesadas previamente lijadas y perfectamente aspiradas. Después de aproximadamente 1h proceder a las operaciones normales de lijado, eliminando el exceso de piezas para evitar defectos de "coloración" en las operaciones posteriores de barnizado. Para defectos particularmente profundos, repita la operación.

La pintura posterior se puede realizar con ECORAPID, ECOSTARTER, ECOCROM, ECOPRIME HS 120, FONDO WR 306 o OIL WOOD TRAFFIK (ver las hojas de datos correspondientes).

notas:

Se desaconseja la aplicación de ECOSTAR 2K (véase la ficha técnica correspondiente) directamente sobre madera estucada, pueden producirse pulidos de las juntas.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STUCCO_W.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.