

UV OIL ONE 1317

Barniz UV a base de aceite.



Descripción

UV a base de aceite modificado con oligómeros de acrilato, apto para barnizar los pisos de madera. Los pisos de madera barnizados con UV OIL ONE 1317 son caracterizados por excelente dureza, distensión y elasticidad. Confiere al artefacto de madera un aspecto cálido y natural.

Características

Relación de catálisis	fotoiniciado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	con máquinas a rodillo
Rendimiento	10/15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	1-3 lámparas mercurio 360
Vida útil	n.a.
Lijado	inmediata después del endurecimiento
Sobre barnizado sin lijar	n.a.
Oxidación de la madera	efecto natural
Brillo/Opacidad	0-5-10-15-25-50-60 gloss
Residuo seco	99%
Viscosidad	140" - 150" Tazza Ford 4
Peso específico	1,05 Kg/L
Resistencias químico/físicas	excelentes
Estabilidad de almacenamiento	12 meses ⁽¹⁾
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

UV OIL ONE 1317 es una barniz apta para la aplicación por medio de barnizadora de rodillo y baby. Es reticulable por medio de lámparas UV a alta intensidad. UV OIL ONE 1317 es utilizado en la aplicación de 2/3 capas de la misma y puede ser aplicada sobre sustratos lijados y adecuadamente preparados. Para el mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pisos tratados con UV OIL ONE 1317 utilizar el detergente VELUREX Cleaner Star (véanse relativa ficha técnica).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.