

VELUREX Polish WT

Cera ravivante base agua para el mantenimiento de pisos de madera barnizados.



* Pack 1L

Descripción

VELUREX Polish WT es una emulsión acuosa de ceras industriales de elevado punto de fusión para el mantenimiento de pisos de madera barnizados. Gracias a su formulación, funciona de una forma muy eficaz también en pisos de hule, vinílicos, linóleo, de marmol y también para pisos de resina. No es idóneo para madera barnizada y para materiales para la construcción muy absorbentes. El producto confiere al piso de madera excelentes características antiestáticas. Nutre y renueva perfumando agradablemente el ambiente.

Características

Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pañó
Dilución	agua
Rendimiento	1 L / 70 m ²
Estabilidad de almacenamiento	1 año (1)
Confecciones	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Limpiar la superficie muy bien y dejar secar.

Confecciones de 1L: diluir 3 tapones de producto en 1 Litro de agua y extender la solución obtenida sobre el pavimento de manera uniforme y regular con un paño móbido (20-30 min.). Esperar el completo secado y abrillantar con un paño móbido de lana o con equipo técnico.

Uso recomendado 1 o 2 veces al mes.

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta con un médico, mantener disponible el envase o la etiqueta del producto.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_VELUREX_Polish_WT.pdf